





Emisor	
Nombre:	FERRETERIA EL CEDRO
Lugar de expedición:	87040
Regimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales

SERIE: F
FOLIO: 577757
FECHA DE EMISIÓN
2023-03-06T10:59:55
FECHA DE TIMBRADO
2023-03-06T11:00:15
RFCProvCertif: SIF0403229F9
TIPO: 1 - INGRESO

RECEPTOR		FOLIO FISCAL
Nombre: ELIZABETH	Uso CFDI: 501 - Sin efectos fiscales	7203AE9F-0058-42E1-672A-25948E3AAB33
Regimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales		No CERTIFICADO DIGITAL
RFC: XAXX010101000		00001000000501638699
Domicilio Fiscal: 87040		No SERIE CERTIFICADO SAT
		00001000000508768672
		EXPORTACIÓN
		01 - No aplica

Clave PyS	NoJD	Objeto Impuestos	Cve Unidad	Unidad Cantidad Descripción	P.U	Descuento	Impuesto	Importe
40101825	14934	02	H87	PZA 1.00	\$4,355.73	\$1,306.71	IIVA \$487.84 IEPS \$0.00	\$4,355.73
CALENTADOR ILUSA DEPOSITO PRIMO 80L 374225								
IMPUESTOS: \$3049.02 X [002 IVA, TIPO FACTOR: Tasa, TASA O CUOTA: 0.160000] = \$487.84								

MONEDA: MXN - Peso Mexicano		IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	\$4,355.73
TIPO DE CAMBIO: 1		TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	DESCUENTO:	\$1,306.71
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición			IMPORTE:	\$3,049.02
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito			IMPUESTOS RETENIDOS:	\$0.00
CONCIONES DE PAGO:			IMPUESTOS TRASLADADOS:	\$487.84
CLAVE CONFIRMACIÓN:			TOTAL:	\$3,536.86



SELLO DIGITAL DEL CFDI

b0FqU0bU43v2k206CCVaN6ZpFB+nVBNN6nkVWco0tBPGLmLyfr7ATX0m9Bk+7JJZBgUwASBKTuxe1uHbQb29qUNH42geEoRHPqJ0SThYKSLLS2TxEmVed4TdVj1sb5TYA1nY16bv1Q+5KRZyleA4e+qba5YChzJ0veg1uDPz0q+djPv4KFGwh/ecSkzgEK1WqJ7dd90587sb5VVICQWz+8s0yGLAG7KYZb+X0d13BwCn7uGv9lmHUIjdetIsMK0ng1r+AbdZCHEFgAwYUs0EU/3QK00Dghq4HM0PoY2HwLem5+1wS40qUAlSAj6e6UBkpspBITaPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1]-17203AE9F-0058-42E1-672A-25948E3AAB33[2023-03-06T11:00:15][b0FqU0bU43v2k206CCVaN6ZpFB+nVBNN6nkVWco0tBPGLmLyfr7ATX0m9Bk+7JJZBgUwASBKTuxe1uHbQb29qUNH42geEoRHPqJ0SThYKSLLS2TxEmVed4TdVj1sb5TYA1nY16bv1Q+5KRZyleA4e+qba5YChzJ0veg1uDPz0q+djPv4KFGwh/ecSkzgEK1WqJ7dd90587sb5VVICQWz+8s0yGLAG7KYZb+X0d13BwCn7uGv9lmHUIjdetIsMK0ng1r+AbdZCHEFgAwYUs0EU/3QK00Dghq4HM0PoY2HwLem5+1wS40qUAlSAj6e6UBkpspBITaPg==][00001000000508768672]

SELLO DIGITAL DEL SAT

fpXq8TBtU78DrbsP8Wkoq8e9mQ3wfk+4uSV3QEYvSmYr7EJS0836myZikQaAjpWwBWSowdorkLUeE+42h0qhvK/fPc08hsQuEawtko1dCew78ppUY1NW3mChj1/EH0IUS2RebPOCPv2ug6hetY27hsOyWv0ba4W6Wl/DkgrJdDERED6EJUSAKJ/6Y++18wL9mUqKRdRk/fnoK0v7V40NBQxcEv7X7cG8H9UPHka/ZVqcb8XDKGKws300ng7vy3FonKueK4Fwpmjpp7Vugm1KefYFiebfUCZn9sSHVrjJCn80Yggveir9wobRHEX8gmCg==

INSTRUCCIONES DE USO
1-Gire la **PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA** en su termostato hasta que la posición de **"PILOTO (★)"** quede alineada con el indicador.

2-Abra la puerta de servicio; presione el **"BOTÓN INICIADOR"** y coloque flama directa al piloto, localizado al frente y de lado derecho del quemador; retire la flama una vez que el piloto haya encendido, después de 1 minuto deje de presionar el **"BOTÓN INICIADOR"** y verifique que el piloto permanezca encendido.

3-Si el piloto se apaga, repita el paso No. 2

4-Una vez encendido el piloto, cierre la puerta de servicio.

5-Gire la **"PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA"** hasta que la temperatura deseada quede alineada con el **"INDICADOR"**, en esta posición el calentador encenderá.

6-Para ajustar la temperatura máxima a la cual se apagará automáticamente su calentador, necesita girar **"PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA"** en sentido contrario a las manecillas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido de las manecillas del reloj para disminuir la temperatura, el rango va de **TIBIO** a **CALENTE**. Por diseño la temperatura mínima de operación es de **21 °C** y la máxima es de **70 °C** aproximadamente, el quemador de su calentador permanecerá encendido hasta que el agua alcance la temperatura deseada, en ese momento se apagará y volverá a encender de manera automática cuando el agua se haya enfriado.

7-Para el apagado total de su calentador gire la **"PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA"** en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de **"APAGADO" (●)**.



ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA "LA PROTECCIÓN CATÓDICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 848 8500

ayst@iuisa.com.mx

MARCA: IUSA MODELO: PRIMO
N.º DE SERIE: 0000019550
TIPO CALENTADOR: ALIACENAMIENTO

GAS L.P. ☒ NATURAL: ☐
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN:
GAS L.P.: 2.74 kPa (27.04 g/cm²) ☒
GAS NATURAL: 1.76 kPa (17.95 g/cm²) ☐
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA: 80 L
TIEMPO MAX. DE RECUPERACIÓN: 42 min.
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 0.63 MPa
CARGA TÉRMICA: 3.4 kW
PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA: 1.27 MPa

PRODUCTO MANUFACTURADO POR INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V.

Cd. Industrial Alejo Peralta y Díaz Ceballos
Km.109 Carr. Panamericana Méx - Qro.
Panteón, Jocotlán, Estado de México
C.P. 50734 Centro de atención a nivel nacional

NOM

Tel. 800 900 4872
ayst@iuisa.com.mx

HECHO EN MEXICO

MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: FEBRERO - 2023