



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT249212 Servicio	04/07/2024	\$ 250.00	Lp
Calentador:	CALENTADOR PRIMO PLUS C/PIEZO RR-12 LP		

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Gustavo Martinez Salas Celular: 4492797791

DATOS DE USUARIO

Nombre:	Ricardo Rangel Navarro	Domicilio:	Cto Venecia 135
Telefono:	1000000000	Celular:	4499119206
Estado:	Aguascalientes	Ciudad:	Jesús María
Colonia:	Residencial Maravilla	Referencias:	

En frente de la clinica 3 del IMSS casa color blanco sin reja

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción:

Usuario se comunica indicando su calentador presenta fuga en la parte baja del deposito comenta ya reviso todas las conexiones y no encuentra fuga, funcionamiento normal enciende y calienta de manera correcta solo por el goteo el cual lleva aproximadamente 30 días, subministro mediante red potable entra directo no cuenta con tinaco, el calentador cuenta con valvula de alivio en el paso de agua caliente

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

EQUIPO REVISADO EL DÍA DE HOY, FALLA CAUSADA POR INSTALACIÓN DEL EQUIPO, CUENTA CON VALVULA DE RESPIRACIÓN, SE EXPLICA A CLIENTE DEBE COLOCAR VALVULA DE ALIVIO.
CLIENTE PAGO VISITA TÉCNICA EN DOMICILIO.


NOMBRE Y FIRMA TECNICO

GUSTAVO MARTINEZ SALAS.

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx / ayst@iusa.com.mx

SOPORTE TECNICO TOMADO EN CAMPO.



1.-Mantenga el termostato en la posición de "CALIENTE".
escuche
un click, en ese momento el calentador encenderá.
5.-Una vez que el calentador haya encendido coloque la perrilla de control de
temperatura hasta la posición deseada.
6.-Para el apagado total de su calentador gire la perilla del control de temperatura en sentido de
las manecillas del reloj hasta la posición de "APAGADO" (●).

ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA "LA PROTECCIÓN CATÓDICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".

MARCA/USA: MODELO: PRIMO
NO. DE SERIE: 0000016880
TIPO CALENTADOR: RÁPIDA RECUPERACIÓN

GAS LP: NATURAL:

PRESIÓN DE SUMINISTRO:

GAS LP: 2,74 KPa (27,94 gf/cm²)

GAS NATURAL: 1,76 KPa (17,96 gf/cm²)

CAPACIDAD DECALENTAMIENTO: 10,0 L/min

CON ΔT MÍNIMO DE 25°C

PRESIÓN MAX. DE TRABAJO: 0,45 MPa

CHIQUETA TÉRMICA: 17,0 KW

PRESIÓN DE FRUEBA HIDROSTÁTICA: 0,7 MPa



(12 L/min)

PRODUCTO MANUFACTURADO POR
INDUSTRIAS UNIDAS, S.A DE C.V.

Cd. Industrial Alejo Peralta y Diaz Ceballos

Km.109 Carr. Panamericana Méx - Qro.

Pastejé, Jocotitlán, Estado de México

C.P. 50734 Centro de atención a nivel nacional

NOM Tel. 800 900 4872
ayst@lusa.com.mx

HECHO EN MEXICO